



[Produkte](#) [Company](#) [Support](#) [News](#) [Videos](#) [B2B-Login](#) [Suche](#)



PR:O 10 X

Ein ausgesprochenes Multitalent, das als Satellit, kompakte 10"/1" Fullrangebox oder als „Low Profile“-Bühnenmonitor gleichermaßen begabt ist. Der ausgeglichene Frequenzgang sorgt für Rückkopplungsarmut und ist durch den Music/Speech-Regler an verschiedene Einsatzarten anpassbar.

Facts & Features	Technische Daten	Zubehör	Bilder	Awards	Downloads
------------------	------------------	---------	--------	--------	-----------

Modell	PR:O 10 X
Titel	PREMIUM PR:O
Produkt-Kategorie	Passive Systeme
Belastbarkeit nominal (RMS)	300 W
Belastbarkeit Peak	1200 W
Belastbarkeit Programm	600 W
Frequenzgang +/- 3 dB	95 Hz - 19kHz
Frequenzgang -10 dB	80 Hz - 19kHz
Nennimpedanz	8 Ohm
Empfindlichkeit 1W/ 1m	99 dB
Max. Schalldruck @ 10% THD	126 dB
Anschlüsse	2x Speakon
Basslautsprecher	10"
Hochtontreiber	1"
Horncharakteristik	90° x 60° CD Horn
Hochtonschutz (passiv)	Dyn. Schutzschaltung
Trennfrequenz Passivweiche	2,2 kHz, 12 dB /oct.
Hochständerflansch	DuoTilt 3/7
Flugpunkte	3x M8
Aufstellwinkel	30°
Griffe	1, integriert
Gehäuse	MDF
Frontgitter	Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff
Oberfläche	Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	32 cm x 48 cm x 29 cm
Gewicht	12,9 kg / 28.4 lbs.

Verwandte Produkte

PR:O 8 A • PR:O 8 • PR:O 10 XA • PR:O 12 A • PR:O 12 • PR:O 12 MA • PR:O 12 M • PR:O 15 A • PR:O 15 • PR:O 15 XA • PR:O 15 X • PR:O 210 SUB A • PR:O 210 SUB • PR:O 18 SUB A • PR:O 18 SUB



[Presse](#) [Jobs](#) [Kontaktanfrage](#) [Impressum](#)